

Panasonic

樂聲牌

Interactive Panaboard™

一机多用
互动式的电子白板
可作为:

- 互动式电子白板
- 普通纸电子白板
- 白板
- 投影屏幕



适用于:

- 网络会议
- 集体讲座
- 拟定日程
- 实时通信
- 教学培训
- 生动展示

KX-BP800



交流意见

在研讨会、讲座或其他类型的会议上，交流各种意见对于实时通信的要求无疑是一个巨大挑战。松下公司生产的互动式电子白板可以充分提高听众的注意力和参与性。

方便的记录笔记

为了便于文件分发，您可以将讲解的内容存储到电脑中。它不仅是一块互动式的电子白板，更是一款电子打印板。发言人可以提供给每位与会者一份清晰的会议记录。这样就极大地提高了工作效率并缩短了会议时间。

打印功能

这款互动式电子白板具备了一台打印机的所有功能。可以实现一次多页打印。通过可选的接口工具，您可以将 PC 机中的数据通过电子白板的打印机打印出来。

资源共享

如今的商业环境瞬息万变，人们渴望高效通讯和快速决策工具的出现。

KX-BP800可以使您不论身在全球任何一个地方，都可以随时召开会议或向您的商业伙伴作产品展示，同时您的展示和会议记录可同步在异地显示，为您提供一个最经济的全球电话会议解决方案。

将电脑中的影像投影到 KX-BP800 的屏幕上之后，您就可以用白板自带的电子笔对基于 Windows 环境下的所有应用程序进行操作，如同在桌面上使用鼠标一样。



集合了超声波和红外线技术，以精确屏幕定位。

可以在电脑中存储会议记录。

KX-BP800 可以作为投影屏幕使用，可以使用电子笔将文字及图形直接画在影像上。

易用的彩色电子笔可用来标注重点。

无论听众在会议现场还是身处异地，发言人可以提供给每位与会者一份清晰的会议记录。

松下 KX-BP800 的优越性能



远程电脑操作

KX-BP800 的电子笔可以用来控制所有的应用程序，同常用的鼠标操作一样简单、方便。会议中的记录和绘图可以存储到计算机中，然后以打印件或电子邮件的形式分发到每个人手中。



定位技术

KX-BP800 的定位系统集合了超声波和红外线两项技术。这种技术可以准确无误地定位电子笔在白板上的位置。



普通纸电子白板

同普通纸电子白板一样，您可以在KX-BP800上写板书。当您地需要修改板书时，只需用附带的电子板擦除修改，然后用白板自带的打印机打印板书。



彩色电子笔

任选一支电子笔，将会议记录直接写在投影的图象上。这样您就可以把注意力完全集中在某些关键词句上，一旦您的意见变化，您随时可以用附带的电子板擦除笔记。



支架和挂墙配件（可选）

KX-BP800 可以挂墙或使用支架。（两配件均可选）



高品质的白板屏幕

屏幕显示的数字影象色彩艳丽，没有反光和阴影等现象。

KX-BP800 具有易于操作的用户使用软件

KX-BP800 带有专用的使用软件，您可以迅速地打开存储在电脑中的电子数据表格和文档，以用于各种会议场合中。

只需用电子笔轻按KX-BP800 的屏幕，您就可以对基于 Windows 环境下的各种应用程序以及投影到屏幕上的多媒体素材进行操作。这样就可以大大扩展电脑的功能并高效的应用于各种会议中。

两种模式的自由切换

工具栏方便的显示在交互式电子白板上。

投影模式

白板模式

您可以使用电子笔在白板上控制所有的Windows应用程序，就像用鼠标控制您的电脑一样简单。

就像普通白板一样，您可以在KX-BP800上进行书写，当您需要修改时，可以使用板擦直接修改。

Panasonic KX-BP800 互动式电子白板

KX-BP800 规格

电源	AC220-240V, 50/60HZ
功耗	0.8A/0.1A (工作/待机)
面板尺寸	900 X 1,400mm(35.4" X 55.1")实际的屏幕尺寸
重量	(不包括支架) 34.0 千克 (75磅)
普通笔的颜色	黑、红、蓝三色 (用于普通白板功能) 黑、红、蓝、绿四种颜色 (用于互动式白板功能)
扫描系统	CCD 图像感应器系统
打印系统	热转印系统
复印密度/复印颜色	8 点/毫米 (203 点/英寸) / 黑色
可连续复印页数	1-9 页
复印速度	15 秒/页
纸张种类	标准或循环再生纸 (60-90g/m) (16-24 lbs)
纸张大小	A4
互动式功能的接口连接线	RS-232-C 电缆线
电子笔和电子板擦的电池	LR03 ("AAA" 大小) X 2 "碱性电池"
电子笔和电子板擦的使用时间	48 小时 (室温25°C下 (77°F)) "如采用松下 "LR03 ("AAA" 大小) "碱性电池"
投影模式 (互动式功能)	鼠标操作: 左键, 右键单击, 左键双击和拖放, 在 PC 桌面绘图: 设定笔的颜色、宽度以及板擦的尺寸。 PC 桌面的记录: 存成 BITMAP/TIFF/JPEG 格式, 记录并播放: 记录并播放绘图, 导入已记录的绘制图象的剪贴板内容。 (已存为 BITMAP/TIFF/JPEG/HTML 文件格式)
白板模式 (互动式功能)	在 PC 上的白板窗口内实时绘图: 设定笔的颜色、宽度以及板擦的尺寸。 记录和播放: 记录和播放绘图。 导入记录的已绘制图象的剪贴板内容 (已存为 BITMAP/TIFF/JPEG/HTML 文件格式)
网络会议	Microsoft NetMeeting 会议软件 (必需)
耗材	
印字满纸	KX-BP081 (包括两卷 100 米长 (328.1 寸) KX-BP082 (包括 1 卷, 100 米长和薄纸盒)
普通笔和板擦套装 (用于打印板)	KX-BP035 (包括黑、红、蓝三支记号笔和一个板擦)
电子板擦布 (用于电子板擦)	KX-BP0481 (共 10 层)
用于互动功能的电子笔	KX-BP0385 (一套电子笔包括黑、红、蓝和绿四种颜色)
选项/附件	
笔架	KX-BP038
电子板擦器	KX-BP048
挂壁用组件	KX-B053
落地支架组件	KX-BP055G
PC 接口工具	KX-BP056U
系统要求	
电脑	IBM PC/AT 品牌或带有九针的兼容机
CPU	Pentium 150MHz 或更高配置的处理器
端口	9 针串行通讯端口
操作系统	Windows95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 或 Windows 2000
内存	32MB 或更大
硬盘容量	最少 10 兆剩余空间

注:

- IBM®是国际商用机器公司的注册专用商标
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®和 NetMeeting®或者是已注册的商标; 或者是位于美国和 (或) 其他国家的微软公司的专用商标。
- Windows®是 Microsoft®公司的 Windows®操作系统。
- Windows NT®是 Microsoft®公司的 NetMeeting®操作系统。
- NetMeeting®是 Microsoft®公司的 NetMeeting®会议软件
- Pentium®是英特尔公司在美国或其他国家注册的商标。
- 上述中引用的各个商标均为其对应各公司的私有财产。



经销商:

Panasonic

KME0104SR/EU-BP800 Printed in China Shantou <http://www.cn-songsheng.com>